

Fișă Tehnică

Parchet SPC Clic - Poiana Terracotta (VIN0622)

Descrierea Produsului

Aduceți căldură și rafinament în spațiul dumneavoastră cu Poiana Terracotta. Nuanțele bogate și profunde de maro adaugă profundime și caracter, evidențiind orice tip de interior - de la spații moderne, minimaliste, până la case clasice, rustice. Plăcile late și lungi se potrivesc perfect într-o gamă variată de încăperi, fiind deosebit de potrivite pentru a crea un efect de spațiu mărit în camerele mici și medii. Suprafața texturată urmează fidel modelul fibrei lemnului, imitând perfect aspectul și senzația unui parchet din lemn natural.

Poiana Terracotta este 100% rezistentă la apă și potrivită pentru orice încăpere din locuință. Fiecare placă este prevăzută cu un sistem de îmbinare brevetat Unilin click, care permite o montare rapidă și ușoară, și include un strat IXPE de 1,5 mm pentru o izolare fonică și termică superioară. Stratul de uzură de 0,5 mm oferă o rezistență excelentă la zgărieturi și uzură. De asemenea, Poiana Terracotta este compatibilă cu sistemele de încălzire prin pardoseală.



Detalii despre produs		Date tehnice	
Construcții	SPC compozit (70% piatră, 30% polimer)	Certificare de incendiu	BFL-s1.
Efect de lemn	Stejar	Rezistență la alunecare	Clasa DS
Strat de uzură (mm)	0,5	Rezistență termică	0,052 (m² K)/W
Tip teșire	4V Painted	Conductivitate termică	0,124 W/mK
Grosime placă (mm)	6,5	Clasă de rezistență la apă	100% rezistent la apa
Lățime placă (mm)	180	Rezistență la pete	Da
Lungime placă (mm)	1524	Clasă de trafic	Clasa 33 - trafic intens
Conținut pachet (m²)	1,92	Clasificare a formaldehidei	Clasa E1
Conținut pachet (bucăți)	7	Fără ftalați?	Da
		Clasificare a emisiilor de COV	Emisiuni scăzute

Ghid de instalare	Proprietăți
Sistem de îmbinare	UNILIC ®
Spațiu de dilatare	6-8mm
Compatibil cu încălzirea prin pardoseală?	Da

Garanție	Ani
Rezidențial	20
Comercial ușor	5

Suitabilitate pentru cameră

